
Przedmiar

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie obiektów małej architektury - wykonanie zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec - etap I
ADRES INWESTYCJI : Połaniec, ul. Krakowska Duża, dz. nr 6631/6, 6631/2
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Połaniec
ADRES INWESTORA : ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec

DATA OPRACOWANIA : 12.10.2013

Opracowała: Bogusława Siedlecka



Data opracowania
12.10.2013

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm	m³		
d.1	0126-01 analogia	$(40+3.6+4.53+5.80)*1.2*0.1$	m³	6.47	
				RAZEM	6.47
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m²		
d.1	0807-01 analogia	$2*0.20*1.56$	m²	0.62	
				RAZEM	0.62
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową	m		
d.1	0814-01 analogia	2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 2-21	Przesadzenie krzewów	szt.		
d.1	0301-04 + KNR 2-21 0105-01 analogia	8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
2	45233340-4	Podbudowy			
5	KNR 2-31	Wykonanie koryta chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m³		
d.2	0102-05 0102-06 analogia	$(40+3.6+4.52+5.80)*0.20$	m³	10.78	
				RAZEM	10.78
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²		
d.2	0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08 analogia	$40+3.6+4.52+5.80$	m²	53.92	
				RAZEM	53.92
3	45233253-7	Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit grubość 6 cm (kolor żółty/czarny) na podsypce cementowo-piaskowej	m²		
d.3	0511-02 analogia	$40+3.6+4.52+5.80+0.62$	m²	54.54	
				RAZEM	54.54
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem	m		
d.3	0407-01 + KNR 2-31 0402-04 analogia	$49.93+7.10+8.56+9.56$	m	75.15	
				RAZEM	75.15
4	45212221-1	Wyposażenie placu			
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - orbitrek	szt		
d.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - wyciskanie	szt		
d.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - stepper + rower	szt		
d.4		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
5	45112710-5	Roboty wykończeniowe			
12	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m³		
d.5	0510-01 0510-02 analogia	$((40+3.6+4.53+5.80)*0.20)*0.20*0.10$	m³	0.22	
				RAZEM	0.22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111291-4	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm	m ³	(40+3.6+4.53+5.80)*1.2*0.1 = 6.47		
2 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2*0.20*1.56 = 0.62		
3 d.1	KNR 2-31 0814-01 analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową	m	2		
4 d.1	KNR 2-21 0301-04 + KNR 2-21 0105-01 analogia	Przesadzenie krzewów	szt.	8		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45233340-4	Podbudowy				
5 d.2	KNR 2-31 0102-05 0102-06 analogia	Wykonanie koryta chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ³	(40+3.6+4.52+5.80)*0.20 = 10.78		
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	40+3.6+4.52+5.80 = 53.92		
Razem dział: Podbudowy						
3	45233253-7	Nawierzchnie				
7 d.3	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit grubość 6 cm (kolor żółty/czarny) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40+3.6+4.52+5.80+0.62 = 54.54		
8 d.3	KNR 2-31 0407-01 + KNR 2-31 0402-04 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem	m	49.93+7.10+8.56+9.56 = 75.15		
Razem dział: Nawierzchnie						
4	45212221-1	Wypośażenie placu				
9 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - orbitrek	szt	1		
10 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - wyciskanie	szt	1		
11 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia - stepper + rower	szt	1		
Razem dział: Wypośażenie placu						
5	45112710-5	Roboty wykończeniowe				
12 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ³	((40+3.6+4.53+5.80)*0.20)*0.20*0.10 = 0.22		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: