

3x PAPA SAFAL. NA LEPIKU
PLYTY KORYTKOWE OTWARTE
NA ŚCIANKACH ŻŁUROWYCH
WĘŁNA MINERALNA
STROP PREFABRYKOWANY

-istn.
-istn.
-istn.
-istn.

STR-W

3,45

5 %

Szczegół nr 21

SZ-038

2 %

305

241

24

235

0,00

500

180

305

225

260

440

64

0,00

0,64

319

370


2,60

Wykładzina PCV firmy Takett
Wylewka zamopoziomująca
Laserico 4cm
Styropian gr. 2cm
Papa asfaltowa
Folia izolacyjna
Chudy beton gr. 15cm

STR-W	Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany ocieplić granulatem wełny mineralnej grubości 21 cm; o współczynniku $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$	

SZ-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ociepić styropianem frezowanym EPS70-032 o współczynnik $\lambda=0,032 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm; z wykonaniem wyprawy z tynku akrylowego	

SG-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
	Ściany zewnętrzne piwnic ocieplić styropianem frezowanym XPS300-034 o współczynniku $\lambda = 0,034 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm. W części podpiwnicznej do głębokości posadowienia fundamentów. W części niepodpiwnicznej 30 cm poniżej poziomu terenu.

<i>Pracownia Audytorska</i> <i>inż. Jacek Stępień</i> ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 40 62			Numer rysunku: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">13</div>	Branża: Architektura	Skala: 1:100
Funkcja:		Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Inwestor: <i>Miasto i Gmina Połaniec</i> <i>ul. Ruszczańska 27</i> <i>28-230</i>
Projektował: mgr inż. Zbigniew Doktor		227/KL/72	Data opracowania projektu : luty 2008		
Opracował: mgr inż. Jarosław Religa		-----	Rodzaj projektu: <u>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI</u>		
Opracował:			Temat:		
Opracował:			<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PRZEKRÓJ A-A</div>		
			Stadium: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">PB</div>		